



Codice 0.546.1010

Linea Start Traspirante

idropittura opaca per interno

CARATTERISTICHE GENERALI

Pittura murale traspirante opaca per interni, caratterizzata da elevata copertura e buon punto di bianco, ottima permeabilità al vapore, aspetto antiriflesso.

Risulta particolarmente indicata per finiture lisce e uniformi su pareti interne.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente, isolare tutta la superficie applicando una mano di ISOLEX W o ARDFIX previamente diluiti: a superficie asciutta applicare due mani di LINEA START TRASPIRANTE.
- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera ben aderenti: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare tutta la superficie con una mano di ISOLEX W o ARDFIX, attendere 4 ore ed applicare LINEA START TRASPIRANTE.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con LINEA START TRASPIRANTE.

Applicazione

LINEA START TRASPIRANTE può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: primo strato diluire con 30-40% in volume di acqua, 25-35% per il secondo strato.
- Rullo: diluire con 20-30% in volume di acqua.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-35% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- LINEA START TRASPIRANTE può essere agevolmente tinteggiata con i coloranti universali COLORATUTTO serie 0.951
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

- LINEA START TRASPIRANTE è un prodotto inserito nel sistema tintometrico 16COLOURS.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1690 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	20.000 ± 3000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
COLORE	Bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 4,5-5 m²/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti, è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO**IDROPITTURA OPACA PER INTERNO**

Applicazione su superfici interne già predisposte di due strati di idropittura murale opaca per interni a base di copolimeri sintetici e pigmenti coprenti tipo LINEA START TRASPIRANTE con un consumo minimo di 0,2 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2021/12



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it